

مشخصات فنی مواد اولیه و قطعات

شماره صفحه: ۱۵۶ (ادامه در صفحه بعد)	بازنگری: ۲	مدرک شماره: ENG-100
--	------------	---------------------

استانداردهای مرتبط				نام مواد / قطعه: کاور پلاستیکی سویچ کولری
DIN	ASTM	ISO	P.D.	نام علمی مواد / قطعه:
				نام تجاری مواد / قطعه:
				مواد آلترناتیو:

استاندارد	مشخصات فنی	ردیف
		۱ جنس: پلی آمید ۶
ISO 1183	1.13 g/cm ³	۲ چگالی:
ISO 3146-C	220°C	۳ نقطه ذوب:
ISO 527(1-2-3)	Dry: 3200 MPa, Cond.: 1000 MPa	۴ مدول الاستیک:
ISO 527(1-2-3)	Dry: 85 MPa, Cond.: 45 MPa	۵ استحکام کششی:
ISO 527(1-2-3)	Dry: 20%, Cond.: 50%	۶ ازدیاد طول در نقطه پارگی:
ISO 178	Dry: 100 MPa	۷ استحکام خمشی:
ISO 179/1eA	Dry: 8 KJ/m ² , Cond.: 35 KJ/m ²	۸ مقاومت به ضربه:
ISO 62	10%	۹ جذب آب: (در ۲۳ درجه سانتی گراد)
ISO 75-2	Dry: 185°C	۱۰ دمای خمش حرارتی: (در ۰.۴۵ مگاپاسکال)

شماره نقشه: (آخرین ورژن) H4XX5646XXA22A8R125	وزن: ۹/۲۹ gr	ابعاد قطعه: مطابق نقشه مواد اولیه: گرانول
---	-----------------	--

سفرش:	کاربرد: کاور پلاستیک سویچ کولری
-------	---------------------------------

شرایط نگهداری: در بسته بندی ۱۰۰ تایی پلاستیکی و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

نوع بسته بندی: نظر به اینکه مواد به شدت جاذب رطوبت می باشند، باید در کیسه های محکم، ضد آب و بدون درز نگهداری شوند و از پاره شدن کیسه ها جلوگیری به عمل آید.



این مدرک بدون مهر قرمز کنترل شده فاقد اعتبار اجرایی می باشد.

مشخصات فنی مواد اولیه و قطعات

شماره صفحه: ۱۵۶/۱ (ادامه از صفحه قبل)		بازنگری: ۲		مدرک شماره: ENG-100
استانداردهای مرتبط				نام مواد / قطعه: کاور پلاستیکی سویچ کولری
DIN	ASTM	ISO	P.D.	نام علمی مواد / قطعه:
				نام تجاری مواد / قطعه:
				مواد آلترناتیو:
استاندارد		مشخصات فنی		ردیف
IEC 60243-1		Dry: 30 KV/mm, Cond.: 20 KV		۱۱ مقاومت الکتریکی:
DIN EN 10204-3.2		ارائه گواهی تست موارد فوق از طرف تامین کننده الزامی است.		۱۲
شماره نقشه: (آخرین ورژن)		وزن:	ابعاد قطعه: مطابق نقشه	
H4XX5646XXA22A8R125		۹/۲۹ gr	مواد اولیه: گرانول	
سفارش:		کاربرد: کاور پلاستیک سویچ کولری		
شرایط نگهداری: در بسته بندی ۱۰۰ تایی پلاستیکی و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.				
نوع بسته بندی: نظر به اینکه مواد به شدت جاذب رطوبت می باشند، باید در کیسه های محکم، ضد آب و بدون درز نگهداری شوند و از پار شدن کیسه ها جلوگیری به عمل آید.				
این مدرک بدون مهر قرمز کنترل شده فاقد اعتبار اجرایی می باشد.				

